

# AUTOL TOP 2000



AUTOL TOP 2000 - to wysokiej jakości, o długiej żywotności smar, wyprodukowany na bazie syntetycznej dla dłuższego użytkowania.

## CHARAKTERYSTYKA (Parametry Typowe)

### AUTOL TOP 2000

NLGI			2
Na bazie mydła wapniowego	-	-	-
Zakres temperatur	°C	-30 do +110	-
Temperatura kroplenia	°C	150	DIN 51801
Penetracja	0,1 mm	265/295	DIN 51804
Lepkość oleju bazowego w 40 o C	mm <sup>2</sup> / s	850	DIN 51562
Zachowanie na wodę	-	0-90	DIN 51807
Właściwości antykorozyjne (SKF - EMCOR)	-	0-0	DIN 51802
Grupa	-	KP 2 G	DIN 51502

## WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

- AUTOL TOP 2000 jest specjalnym smarem z wyjątkowymi właściwościami przylegania i bardzo wysoką odpornością na wysokie temperatury, dla intensywnego, długotrwałego użytkowania.
- W trudnych warunkach obniża zużycie oraz zapobiega wymyciu z punktów smarowania. Jest całkowicie odporny na działanie wody (również słonej), środków chłodzących i środków ochronnych.
- Z uwagi na skład oraz w przypadku stosowania zgodnie z jego zastosowaniem i zaleceniami producenta, jest fizjologicznie nieszkodliwy, dzięki czemu może być używany do zastosowań smarowniczych w przemyśle spożywczym.
- AUTOL TOP 2000 jest smarem odpornym na wysokie ciśnienie, do smarowania urządzeń mających zastosowanie w motoryzacji, przemyśle i rolnictwie. Może być stosowany w punktach o wysokich wymaganiach (punkty spiętrzenia, z wysoką wilgotnością, z występującą słoną wodą, pod wysokimi ciśnieniami). Może być także przeznaczony do maszyn przemysłowych, maszyn transportowych, a także w łożniach i w niskich temperaturach. Możliwe jest także użycie smaru w systemach centralnego smarowania.

## OSTRZEŻENIE

Najwyższa, dopuszczalna krótkotrwała temperatura szczytowa to temperatura pracy +125 °C



# AUTOL TOP 2000



## SPECYFIKACJE

AUTOL TOP 2000 spełnia wymagania specyfikacji :

- KP 2 K-30
- DIN 51 825 cz.3
- VOLVO
- LINCOLN
- MAN
- BEKAMAX
- VOGEL



eni

Strategiczny Importer



ul. Ludwinowska 17, 02-856 Warszawa

tel. 22 489 65 00, fax 22 489 65 55

[www.techemoil.pl](http://www.techemoil.pl)